

SportChamp SC2



Do czyszczenia i konserwacji syntetycznych nawierzchni sportowych z wypełnieniem oraz innych w pełni syntetycznych nawierzchni sportowych

SportChamp to idealne rozwiązanie problemu pielęgnacji wszelkich syntetycznych nawierzchni sportowych. Modułowy układ maszyny pozwala na wykonanie najbardziej skomplikowanych czynności czyszczących i pielęgnacyjnych.

Za pomocą szczotki rotacyjnej maszyna zbiera wierzchnią warstwę wypełnienia i usuwa zanieczyszczenia. Jednocześnie materiał wypełnienia zostaje poluzowany a włókna wyprostowane. Zebrane zanieczyszczenia odsysane są za pomocą sprawdzonego układu ssącego do wielkiego zbiornika filtracyjnego. Zespół filtracyjny sterowany jest automatycznie i czyszczony co minutę. Napędzane hydraulicznie, opróżnianie zbiornika filtra wykonuje się bezpośrednio z siedzenia kierowcy.

Czyszczenie syntetycznych nawierzchni trawiastych z wypełnieniem

Woda powierzchniowa jest odprowadzana z nawierzchni tylko pod warunkiem, że od pierwszego dnia od jej położenia jest regularnie czyszczona. Regularne czyszczenie zapobiega również wzrostowi mchu i glonów i zabezpiecza nawierzchnię przed zmianami właściwości fizycznych.

W zależności od stanu nawierzchni i stopnia jej zabrudzenia, stosuje się szczotkę ciągniętą z odsysaniem mniejszych cząstek zanieczyszczeń lub szczotkę obrotową dla cząstek większych i zanieczyszczeń z powietrza. Dzięki montażowi przystawek z przodu maszyny, każde naroże nawierzchni jest gruntownie wyczyszczone a materiał wypełnienia ponownie odprowadzany.

Czyszczenie nawierzchni w pełni syntetycznych

Podobnie jak nawierzchnie syntetyczne z wypełnieniem takie w pełni syntetyczne są wystawione na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Opady i ciągłe użytkowanie nieodwracalnie obniżają jakość materiału. SportChamp z wbudowanym przeciwbieżnym zespołem szczotek i swoimi hydraulicznie napędzanymi szczotkami bocznymi jest w stanie utrzymać tego typu nawierzchnię w absolutnie doskonałym stanie.

Tylko maszyna SportChamp i jej przeciwbieżny układ szczotek pozwala prostować załamane włókna w mgnieniu oka. Potężna turbina ssąca w połączeniu z pracą szczotek pozwala wychwytywać zanieczyszczenia w przyjaznym dla środowiska procesie i gromadzić je w dużym zbiorniku filtra.

Nawierzchnie w pełni syntetyczne są regularnie spryskiwane wodą, która jest na długo zatrzymywana - zwyczajne układy odsysające mają tutaj problemy. SportChamp jednak nie: Jako jedyna maszyna czyszcząca do nawierzchni syntetycznych posiada on system filtrów wymiennych. Dzięki tej maszynie możliwe jest czyszczenie wilgotnych i mokrych nawierzchni bez konieczności redukcji mocy ssącej lub całkowitego wyłączenia turbiny. Regularnie czyszczona nawierzchnia maszyną SportChamp będzie spełniać wszystkie wymagania pierwszogatunkowej nawierzchni do gry.

SportChamp: Brak zanieczyszczeń, brak kurzu i zużycia oznaczają zawsze dobrze utrzymaną nawierzchnię, po której piłka równo się toczy.

Łatwa dostępność elementów maszyny ułatwia pracę i zmniejsza czasochłonność do minimum. Dzięki temu maszyna jest zawsze gotowa do użytku, a nawierzchnia przygotowana do gry. Napęd hydrostatyczny i podnośniki ułatwiają pracę personelowi obsługi. W ten sposób pielęgnacja boiska sprawia przyjemność. Konstrukcja maszyny pozwala na dokładne dopasowanie do nacisku powierzchniowego wymaganego dla nawierzchni sztucznych. Maszyna SportChamp może być również stosowana na nawierzchniach nie związanych z gruntem. Może nawet pracować bez problemu nad kanałami ściekowymi.



SportChamp SC2



Praktyczny system sprzęgu do montażu przystawek bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi



Przejrzysty wyświetlacz – łatwy w obsłudze



SportChamp SC2B/ D: Hydrauliczny podnośnik do opróżniania pojemnika filtra



Opony do jazdy po nawierzchniach trawiastych wywierają minimalny nacisk na nawierzchnię



SportChamp SC2D 4HL:
Hydrauliczne opróżnianie na wysokim poziomie do 2.000 mm



Sito wibrujące oddziela zanieczyszczenia od piasku i rozprawa-
dza piasek z powrotem na nawierzchni

Podwozie	Przycięta laserowo konstrukcja ramowa ze stali, pokryta tworzywem sztucznym
Napęd	SC2B: 3 cylindrowy silnik benzynowy, z chłodzony wodą / 18,5 kW (24 KM) SC2BL: 2 cylindrowy silnik benzynowy, z chłodzony powietrzem / 17 kW (22 KM) SC2D i SC2D 4HL: 18,5 kW (24 PS) 3 cylindrowy silnik wysokoprężny, z chłodzeniem wodnym / 18,5 kW (25 KM)
Napęd	Hydrostatyczny, prędkość jazdy do 10 km/h Hydrauliczny podnośnik do opróżniania pojemnika filtra; blokada różniczkująca
Pojemność zbiornika	ok. 20 litrów
Szerokość robocza szczotek	w zależności od szczotki: 900 - 1.600 mm
Pojemność zbiornika filtra	z zespołem filtra do nawierzchni suchych: ok. 150 litrów z sitem specjalnym: ok. 400 litrów
Waga	od ok. 680 kg
Wymiary	D 2.800 x Sz 1.320 x W 1.283 mm
Prawo do zmian technicznych zastrzeżone	


Zalecane akcesoria SportChamp SC2




FloorTest FT50
Strona 87



Dmuchawa do liści
Strona 86




Rękawice
Strona 89



Nauszniki
Strona 89



Okulary ochronne
Strona 89



Maska przeciwpyłowa
Strona 89

SportChamp SC2



Szczotka obrotowa



Szczotka stała



Szczotka przeciwbieżna



Rozstrząsacz piasku/ granulatu gumowego



Ssawka do liści



Szczotka dekompaktująca



Szczotka zmiatająca



Szczotka przeciwbieżna



Wąż ssący



Rozpylacz



Dmuchawa do śniegu



Pług do odśnieżania