

TurfSoft TS2/TS3

Do czyszczenia niewielkich nawierzchni syntetycznych wypełnionych piaskiem lub granulatem gumowym

Fachowe przeprowadzanie czyszczenia i konserwacji jest wyjątkowo ważna nie tylko dla zachowania właściwości nawierzchni syntetycznych i zapewnienia ich długiej żywotności. Utrzymanie nawierzchni w należytym stanie minimalizuje ryzyko kontuzji zawodników.

TurfSoft TS2 to proste i wydajne urządzenie pozwalające na zachowanie jakości mniejszych nawierzchni sportowych z wypełnieniem (piaskiem lub piaskiem i granulatem). Za pomocą tego urządzenia można usuwać z nawierzchni kurz, elementy ściernalne i cząstki zanieczyszczeń każdego rodzaju.

TurfSoft jest idealnym rozwiązaniem tam, gdzie jest mało przestrzeni, np. przy schodach, stopniach, wąskich przejściach, które utrudniają dostęp do boiska.

TurfSoft posiada silnik benzynowy. Silnik wypełnia jednocześnie trzy funkcje: odpowiada za częstotliwość wibracji sita, napędza turbinę ssącą i ruch szczotek obrotowych. Lekki nacisk na ramię sterownicze powoduje ruch szczotki jednocześnie popychając trawę naprzód, dzięki czemu maszyna przesuwa się bez większego wysiłku ze strony operatora.

Szczotka obrotowa podnosi górną warstwę materiału wypełnienia. Następnie sito oddziela grubsze zanieczyszczenia od piasku i granulatu gumowego. Turbina ssąca wiąże kurz bezpośrednio w filtrze stałym. Oczyszczony materiał wypełnienia jest zwracany na nawierzchnię za pomocą sita wibracyjnego w równomiernych ilościach. Wbudowany filtr można łatwo czyścić z kurzu za pomocą pokrętła.

Do pracy koła przednie maszyny TurfSoft są blokowane. Można je jednak odblokować do transportu poprzecznego w wąskich przejściach. Maszyna TurfSoft posiada uchwyty i mechanizm do jej składania, co pozwala na jej łatwy transport i składowanie.





TurfSoft TS3

Urządzenie TurfSoft TS3 zostało zaprojektowane do czyszczenia wypełnionych nawierzchni syntetycznych wzdłuż bandy, ogrodzeń i krawężników. Dzięki wyposażeniu w rozkładane boczne szczotki TurfSoft TS3 posiada dostęp również do zanieczyszczeń w trudno dostępnych miejscach. Szczotki boczne można całkiem prosto złożyć ku górze.



TurfSoft TS2/TS3



1 cylindrowy silnik benzynowy do zestawu szczotek i turbiny



Wymienna szuflada z sitami możliwość użycia różnych perforacji sitowych



Pokrętko do czyszczenia filtra stałego



Składane ramię sterownicze zapewniające łatwy transport i oszczędne powierzchniowo przechowywanie

Zalecane akcesoria
TurfSoft TS2/TS3




Zwrotność również w wąskich przejściach



FloorTest FT50
Strona 87




Rękawice
Strona 89



Nauszniki
Strona 89



Okulary ochronne
Strona 89



Maska przeciwpyłowa
Strona 89

Podwozie	Przycięta laserowo konstrukcja ramowa ze stali, pokryta tworzywem sztucznym
Napęd	1 cylindrowy silnik benzynowy / 3,2 kW (4 KM)
Pojemnik filtra	Filtr stały ok. 5 m ²
Szerokość robocza	800 mm
Waga	ok. 85 kg
Wymiary	D 980 x Sz 750 x W 570 mm